Splitter RGB用

フルバッファーの出力 2 系統および 4 系統の RGB および YUV 信号分配増幅器。

QuadSplit RGB（1261） 用の背面パネル

推奨アプリケーション:

プレゼンテーション、教育、指令制御センター、シュミレーション、医療等。

パーツ番号	モデル名	出力数
1260	Twinsplit®	2
1261	Quadsplit®	4

特長

BNC コネクターの複数のプロジェクター、LCD パネル、マルチシンク・モニター等を 1 系統の RGB または YUV ソースに接続。

同期はコンポジットシンク (CS)、分離水平垂直、シンク・オン・グリーン /Y および シンク・オン・オールに対応。

上限 1600 x 1280 の解像度に対応。

300 MHz の帯域。

76.2m (250 ft.) までの距離をサポート。

コンパクトな金属製のケースを採用。

ラックマウントに最適な容易なデザイン。

UL/CSA/CE 適合電源付属。別売りの入出力ケーブルが必要。

発注情報

パーツ番号	摘要
1260-pp	TwinSplit® RGB用
1261-pp	QuadSplit® RGB用
1244	ラックマウントキット 1260 または 1292 1台用
1245	ラックマウントキット 1260 または 1261 2台用
1143-012	3.6m (12-ft.) 延長ケーブル 10 x BNC-M コネクター付
1143-025	7.6m (25-ft.) 延長ケーブル 10 x BNC-M コネクター付
1143-050	15.2m (50-ft.) 延長ケーブル 10 x BNC-M コネクター付
1143-100	30.4m (100-ft.) 延長ケーブル 10 x BNC-M コネクター付
1143	CAB-43 端末未処理ケーブル 長さ指定にて受注生産 詳細は問い合わせ必要

注：注文時には電源をご指定ください。

AC電源ケーブル指定コード(pp)：

NA - 北米　AU - 豪州　EU - 欧州
JP - 日本　UK - 英国

コンタクト

03-5946-3103 | commspecial.com
info@commspecial.com

入力/出力:

全ての入力、出力コネクターは BNC

全ての同期出力は TTL 負荷 または 75 Ω終端

RGB 出力は標準 75 Ω負荷

同期対応: コンポジット (CS)、分離水平垂直、シンク・オン・グリーン/オール

同期入力レベル: 1 Vp-p ～ 5 Vp-p

電源コネクター 2.5 MM フォーンプラグ、中央プラス

ワークステーション用のモニター同期スイッチを装備

同梱品:

RGB Splitter 本体

UL/CSA/CE 適合電源 (230 VAC/50 Hz TUV/CE
適合ACアダプターも別売りで提供)

取扱説明書

外形寸法:

TwinSplit 184 W x 64 H x 159 D (mm) 、7.25 W x 2.5 H x 6.25 D (inch)

QuadSplit: 184 W x 64 H x 159 D (mm) 、7.25 W x 2.5 H x 6.25 D (inch)

両モデル共に約 0.45 Kg、1 lb.

電源:

110 VAC ～ 120 VAC ウォールマウントタイプACアダプター電源 または
220 VAC ～ 240 VAC ポータブルタイプACアダプター電源

UL/CSA/TUV/CE 適合

You can learn more about
fiber optic transmission,
scan conversion,
video scaling and more
online at commspecial.com

安心の 3 年保証

CSI について

コミュニケーションズ・スペシャルティーズ社 (CSI) は、米国ニューヨーク州、ロングアイランドに本社を置く、テレビ映像信号とコンピューター映像信号の変換、伝送と分配を行う、光ファイバー伝送システム、スキャンコンバーター、ビデオスケーラー等の様々な機器を製造する数々の賞に輝くメーカーです。放送業界のプロにより 1983 年に設立され、以来一貫して革新的な製品を製造し続け、放送、プロ用 A/V、ビデオ会議、教育、ホームシアター、セキュリティー、ITS（高度道路交通システム)、産業用モニタリング等のアプリケーションに、米国政府機関や軍等で使われてきました。また、各国の政府機関、軍、米国フォーチュン 500 にリストされた企業でも多数使われています。

CSI は、Scan Do® スキャンコンバーター、Deuce® ビデオスケーラーも製造しています。

＊仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

03-5946-3103 | commspecial.jp
info@commspecial.jp